

MB 1 ŞARJLI TAŞINABİLİR ALAN AYDINLATMA ÜRÜNÜ

MB1 Acil durumlarda ve gece çalışmalarında taşınabilir tekerlekli alan aydınlatma ihtiyacını karşılamak için üretilmiştir. Üç kademeli ışık seviyesi sayesinde istenilen ışık süresi ile orantılı çalışabilmektedir. Akıllı kontrol sistemi sayesinde ışıklar 3 saat ile 24 saat arası yanabilmektedir. Çanta içerisindeki iki adet teleskobik direk sayesinde istenilen yükseklik ayarlanarak ışık dağılımı sağlanır, her direk üzerinde bulunan lambalar yaklaşık 6000 lümen ışık verir. Çanta dış darbelerden minimum etkilenecek şekilde dizayn edilmiştir. Lambalar akünün azalması durumunda sesli ikaz vererek uyarı yapar. Akünün bitmesi-azalması durumunda ışık ihtiyacının devam etmesi ile şarj adaptörü kullanarak hem şarj olabilir hemde % 20 verimle ışık sağlayabilir. Ürün şarj edilirken mutlaka kapağı açık şarj edilmelidir, şarj esnasında aküler hidrojen gazı üretebilirler. Cihazı kullanırken üreticinin kullanma talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.

ÖZELLİKLER:

- Çift teleskobik direk ve lambalar.
- Tüm ekipmanların sabitlendiği yüksek mukavemetli sert plastik taşıma çantası tekerlekli.
- Yatak ve dikey direk montajı için sabitleme braketleri.
- Egzoz yok.
- 12v Çakmaklık güç çıkışı.
- Sessiz çalışma.
- Tüm kablo girişleri kilitli soket tipi
- CE-RoSH ISO 9001:2015 Belgeli

İŞIK ÖZELLİKLERİ:

- Lümen yüksek 12000
- Lamba sayısı 2 adet
- Lamba tipi Led
- Üç kademeli ışık ayarı
- Flash modu ile çalışabilme
- Şarj olurken aynı anda %20 verimle ışık yanabilme
- IP Sınıflandırma Çanta IP54
- Farlar IP65

BOYUTLAR:

- Çanta kapalı iken ölçüler: 58x42x24cm
- Dikey durumda direk ve lamba takılı iken ölçüler 186,5 cm
- Yatay durumda direk ve lamba takılı iken ölçüler 159,5 cm

GÜÇ ÖZELLİKLERİ:

- Çalışma süresi yüksek 3 saat
- Çalışma süresi düşük 24 saat
- Akü kapalı tip kurşun asit (SLA)
- Pil ömrü 500 döngü
- Şarj süresi 8-10 saat
- Akü ve sistem kontrolü mikroişlemci
- Volt 12v

MALZEMELER:

- Gövde Polipropilen - Siyah
- Farlar Alüminyum
- Direkler Alüminyum
- Lens Polikarbonat (PC)

UYARI ÖZELLİKLERİ:

- Akü % 30 seviyesinde sesli ikaz
- Akü % 15 seviyesinde sesli ikaz
- Akü bittiğinde şarj edilene kadar sürekli sesli ikaz
- Şarj işlemi bittiğinde sesli ikaz



ZBS ELEKTRONİK ELEKTRONİK SAN TİC A.Ş
www.zbselektronik.com.tr info@zbselektronik.com.tr
6172 sok no:2 Bornova-İzmir 0232 472 1978

